

For at vedligeholde fliser korrekt, er det vigtigt, at man ved hvilke flisetyper, der er monteret.

Noter her, hvilke typer, der findes i boligen.

Rum	Flisetype/Fugetype og -farve
Væg	
Gulv	
Væg	
Gulv	
Væg	
Gulv	
Væg	
Gulv	
Væg	
Gulv	

Fuger - generelt

Fugemasse er generelt fremstillet af naturmaterialer som f.eks. cement og kvartssand, og fugens endelige farve er blandt andet bestemt af disse materialers nuanceforskelle - og om afvaskning af fugeslør har været tilstrækkelig grundigt.

Med Alfix fuger er nuanceforskelle sjældne, men de vil aldrig helt kunne undgås.

Mørkere nuancer kan forsøges lysnet ved at opføre sæbespånere til en tyk grød og smøre den på de mørkere områder. Lad massen trænge ind i fugen og vask ren. Processen kan eventuelt gentages.

Elastiske fuger - generelt

I samlinger væg/væg og væg/gulv er det sandsynligt, at du har elastiske fuger. I vædrum er det altid en god idé at tørre fugerne efter vandpåvirkning. Desuden sikrer god udluftning en længere levetid for de elastiske fuger.

Til forebyggelse og bekæmpelse af jordslæthed på elastiske fuger anvendes f.eks. Rodalon, 10% koncentration. Læs mere på www.rodalon.dk.

Fjernelse af fugeslør

Rensevæske



Når fliserne er fugeet, skal overskydende fugemasse vaskes af og fugeslør fjernes. Hvis fliserne eller klinkerne stadig har lidt slør, kan du anvende Alfix Rensevæske.

Alfix Rensevæske, der indeholder syre, blandes i forhold 1-2 dl til 1 l vand og påføres med svamp. Efter en virketid på 5-10 minutter vaskes med rent vand. Undgå løbestråber.

(OBS: Foretag først en prøve med opløsningen inden du går i gang. Nogle belægninger, bl.a. marmor og emailjer tåler ikke syre.)

Syr a'



Er fliserne "hårdt ramt" af fugeslør - og hvis afvaskning med Alfix Rensevæske ikke giver et tilfredsstillende resultat, kan du prøve med:

Alfix Syr a' - en syre på pulverbasis. Den afgiver ikke dampe, der angriber metal.

Alfix Syr a' opløses i vand i forhold 1:6 - 1:20, afhængig af, hvor snarvet overfladen er. Overfladen forvandes rigeligt med rent vand, hvorefter opløsningen afsnisvis påføres/skrubbes med plastskuresvamp. Efter kort virketid afvaskes grundigt med rent vand.

(OBS: Foretag først en prøve med opløsningen inden du går i gang. Nogle belægninger, bl.a. marmor og emailjer tåler ikke syre.)

Regelmæssig pleje og vedligeholdelse

Gulvpleje



Til den daglige rengøring af fliseoverflader (undtagen granitkeramikfliser og glaserede fliser) anvendes Alfix Gulvpleje.

Alfix Gulvpleje rengør og plejer i én arbejdsgang, porfylder i overfladen og giver en antistatisk og skridsikker beskyttelsesfilm - samtidig med, at den giver fliserne dybde og fremhæver deres farve. Velegnet til tegl og natursten.

Alfix Gulvpleje tilsættes vaskevandet, 1/4-1/2 dl til 10 l vand.

Førstegangs porfyldning kræver en kraftigere koncentration gulvpleje. Tilsættes vand i 1:5 til 1:10 blanding og vaskes ind i overfladen. Der skal ikke eftervaskes med rent vand! Ønskes der yderligere glans (halvblank), kan den tørre overflade efterpoleres.

Gulvglans



Ønsker du, fliserne skal fremstå glanstulle, kan der påføres **Alfix Gulvglans**. Ud over at give en skridsikker og slidstærk overflade, fremhæves også farver og strukturer. Er ikke velegnet i våde områder og udenørs. Skulle du fortryde den glanstulle overflade, kan Alfix Gulvglans fjernes med Alfix Grundrens.

Inden du går i gang, rengøres overfladen med **Alfix Grundrens**. Den rene og tørre overflade påføres koncentreret **Alfix Gulvglans** med en fugtig klud eller mælcerulle i parallelle baner. Når overfladen er tør kan behandlingen eventuelt gentages. Overflader med **Alfix Gulvglans**, fortrydet i vand med 1/2-1 dl til 10 l vand.

Grundrens

Vil du fjerne tidligere anvendte rens- og plejemidler, fedt og sæberester, kan de fjernes med **Alfix Grundrens**.



Alfix Grundrens blandes med 1 dl til 1 l vand. Påføres gulvet i rigelige mængder med klud eller moppe. Lad det virke i 5-15 minutter.

Alfix Grundrens opløses i vand i forhold 1:6 - 1:20, afhængig af, hvor snarvet overfladen er. Overfladen forvandes rigeligt med rent vand, hvorefter opløsningen afsnisvis påføres/skrubbes med plastskuresvamp. Efter kort virketid afvaskes grundigt med rent vand.

Imprægnering



Alfix Imprægnering anvendes til inden- og udendørs imprægnering af sugende eller porøse overflader af natursten, keramiske fliser og cementfuger. Det oprindelige udseende bevares uden at give glans.

Imprægneringen beskytter mod indtrængning af olie, vand og snavs. **Alfix Imprægnering** påføres med en svamp, klud, pensel eller mælcerulle. Overskydende middel, som ikke trænger ind, aftørres indenfor ca. 5 minutter med en klud. Behandlingen gentages efter en tørretid på ca. 30 minutter.

Anvend eventuelt først **Alfix Grundrens** til afrensning af fedt og sæberester. (OBS: Foretag først en prøve på et mindre synligt sted, da nogle overflader er sært overfor midlet. Glaserede overflader kan ikke imprægneres.)

Oversigtsnøgle

Rengøringsstype Overfladetype	Håndværker- rengøring	Porefyldning Forsegling	Grund og periode- rengøring	Daglig rengøring
Glaserede fliser Mosaik, syrefast Granitkeramikfliser	Syr å Grundrens		Grundrens Rensevæske	Marmor- og keramikvask
Uglaserede klinker - vandoptagelse op til 6%	Syr å Grundrens	Gulvpleje Gulvglans	Rensevæske	Gulvpleje
Hårdtbrændte, matte klinker	Syr å Grundrens	Gulvpleje	Grundrens Rensevæske	Marmor- og keramikvask Gulvpleje
Matte, uglaserede, porøse klinker	Syr å Grundrens	Gulvpleje	Grundrens	Gulvpleje
Tegl - vandoptagelse over 6%	Syr å Grundrens	Gulvpleje	Grundrens	Gulvpleje
Upoleret marmor Skifer Natursten	Grundrens Marmor- og keramikvask	Gulvglans Gulvpleje	Grundrens	Marmor- og keramikvask Gulvpleje
Marmorsplit Poleret marmor Skifer Natursten Terrazzo	Grundrens Marmor- og keramikvask	Gulvpleje	Grundrens	Marmor- og keramikvask Gulvpleje



alfix 12-2012




Fliser og fuger Rengøring og pleje med Alfix



Håndværkerstempel:

Forhandlerstempel:



Alfix A/S
H. C. Ørstedes Vej 11-13
DK-6000 Kolding
Tlf.: +45 75 52 90 11
alfix@alfix.dk
alfix.com

ALFIX®

Som producent af fliseklæber og fugemasse vil vi gerne sikre os, at du opnår størst mulig tilfredshed med vores produkter.

Derfor disse tips omkring ansvarlig rengøring og pleje af fliser og flisefuger.

Rengøring og vedligeholdelse af keramiske fliser:

Efter nedlægning fjernes fugeslør og evt. cementrester med f.eks. Alfix renevæske eller et tilsvarende produkt.

Til daglig rengøring anbefales Alfix keramikvask eller et tilsvarende produkt. Brug aldrig "fede" rengøringsmidler som brunsæbe eller sæbspåner. Efter brug af rengøringsmidlet, skyl efter med rigeligt vand og tør af med en tør fnugfri klud.

Følg altid brugsanvisningen nøje, da en for koncentreret blanding kan skade fugerne.

Det anbefales ikke at anvende rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag. Hvis der har været anvendt et vaskemiddel med plejeeffekt, f.eks. brun sæbe eller sæbspåner, kan dette fjernes med grundrens.