



Skaarup

Malerfirma A/S

KVALITETSSIKRING

Kvalitetssikring for byggeriet:

Marshalls Allé

Navn

Marshalls Allé

Adresse

9220 Aalborg Øst

Postnr. og By

Materialet er udført af malerfirmaet:

Skaarup Malerfirma A/S

Navn

Følfodvej 28

Adresse

9310 Vodskov

Postnr. og By

34222371

CVR.nr:

INDHOLDSFORTEGNELSE

FARVEPLAN	3
DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE	4
DATABLADE	7
FØLGESEDLER	37

FARVEPLAN

I nedenstående beskrives hvilke farver og produkter, der er anvendt vedrørende Marshalls Allé.

Vægge:

DYRUP Robust Væg Acryl glans 7, Lys Råhvid

DYRUP Robust Væg Acryl glans 25, Lys Råhvid

Lofter:

Dyrup Refleksfri Loftmaling 02, Lys Råhvid

Træværk:

Dyrup PU-Emalje Ral 9010 gl. 30



Skaarup

Malerfirma A/S

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE



Drift og vedligeholdelsesvejledning for indvendigt træværk

Denne drift og vedligeholdelsesvejledning gælder for indendørs malede overflader i almindelig boligbebyggelse – vådrum dog undtaget. Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til Dyrups Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK).

Periodiske eftersyn

Eftersyn foretages mindst en gang hvert andet år. Tilstandsrapport udarbejdes efter hvert eftersyn.

Rengøring

Rengøring af malede overflader må tidligst ske en måned efter malearbejdets afslutning. Til rengøring af malede overflader kan anvendes almindeligt forekommende universalrengøringsmiddel i den af leverandøren anbefalede brugsopløsning. Der skylles efter med vand og til slut aftørres overfladerne.

Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.

Reparation

Lokale skader udbedres omgående efter registrering. Udbedringen udføres som indeholdt i Dyrup Malerfagligt Behandlingskatalog samt på produktbeskrivelserne for de pågældende produkter.

Vedligehold

Vedligehold må vurderes løbende ved periodiske eftersyn. Hyppigheden afhænger af miljø og omgivelser.

Oprettet:	Ændret: 03/01 2008	Side 1
-----------	--------------------	--------



Drift og vedligeholdelsesvejledning for malede overflader i almindelige brugsrum

Denne drift og vedligeholdelsesvejledning gælder for indendørs malede overflader i almindelig boligbebyggelse – vådrum dog undtaget. Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til Dyrups Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK).

Rengøring

Renhold er en vigtig del af vedligeholdet for overfladers levetid, udseende og brugsegenskaber, men også for indeklimaet. Rengøring af malede overflader må tidligst ske en måned efter malearbejdets afslutning. Til rengøring af malede overflader kan anvendes almindeligt forekommende universalrengøringsmiddel i den af leverandøren anbefalede brugsopløsning. Der skylles efter med vand og til slut aftørres overfladerne.

Rengøringen startes nedefra og fortsættes oppefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber.

Rengøring foretages eksempelvis således:

Rengøringsmidlet i brugsopløsning påføres med blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid. Derefter efterskylles med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.

Genopmaling

Vedligeholdelse med maling kan ske efter behov og belastning. Inden genopmaling foretages afvaskning med DYRUP Grundrens, der blandes med vand i 2% opløsning. Rengøringen udføres som nævnt under rengøring.

Til halv- og helblanke overflader fx træværk er det praktisk og hensigtsmæssigt at foretage en såkaldt slibevask. Hertil anvendes grundrensblandingen og en slibesvamp (fx 3M, Sandit eller Sandmaster).

Grundrensblandingen påføres overfladen med slibesvampen og overfladen bearbejdes på langs af emnets længderetning. Herved opnås en ren matteret overflade klar til at modtage ny behandling.

Sulfomidler, brun sæbe og sæbespån er alle udmærkede rengøringsmidler, men bemærk at disse afgiver en fedtet hinde. Det er derfor vigtigt ved genopmaling, at denne fedtede hinde fjernes for at opnå vedhæftning af malingen. Derfor afvaskes med 32% eddikesyre blandet med vand i forholdet 1 del eddikesyre til 4 dele vand. Der anvendes samme metode som anført under rengøring.

Oprettet:	Ændret: 03/01 2008	Side 1
-----------	--------------------	--------



Skaarup

Malerfirma A/S

DATABLADE

DALAPRO[®]

NOVA

Færdigblandet letbearbejdet allround håndspartelmasse.
Til vægge og lofter.



Færdigblandet, grå, letbearbejdet allroundspartelmasse.

God fyldningsevne.

Smidig konsistens som gør arbejdet lettere.

Egnet til spartling af gipspladesamlinger.

Svanemærket.

DALAPRO® NOVA

Færdigblandet letbearbejdet allround håndspartelmasse. Til vægge og lofter.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Nova er en færdigblandet allroundspartelmasse. Denne håndspartelmasse har god fyldningsevne, og den smidige konsistens gør den let at bearbejde. Egnede til pletspartling, samlinger og bredspartling. Egnede til de fleste underlag ved nybyggeri og renovering. Grå. Svane-mærket.

ANVENDELSE

Egnede til ilægning af papirstrimmel. Produktet er egnet til spartling af gipspladesamlinger i kombination med CertainTeed Marco Joint Tape spartelstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963. Fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen".

ARBEJDSGANG

Spartelmassen påføres med hånd på rengjorte og tørre overflader med god binding. Temperatur: ikke under +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes den. Brug slibepapir med kornstørrelse 150-180. Øjen- og ånde-drætsværn anbefales ved slibning. Fjern slibestøv inden næste behandling. Spartlede flader skal forlimes inden tapetsering.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

MATERIALEFORBRUG

Ved spartling af samlinger på gipsplader: ca. 0,3 liter/meter. Ved bredspartling med 1 mm lagtykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGØRING OG AFFALD

Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Spartelrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tørt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING

Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til. Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Letfyldningsmiddel og hvid dolomit

Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm

pH: Cirka 9

Farve: Grå

Brandfarlighed: Spredende eller bidragende ikke til brand

Pakninger: Dåse 0,5 liter, plastikspand 3 liter og 10 liter



Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest ændret 2018-05-04



PRODUKTDATABLAD

DYRUP MICRODISPERS

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP Microdispers er til forankring af sugende og let smittende overflader inde og ude. Anvendes på beton, puds, sandspartel, letbeton, eternit samt gipsplader og andre sugende pladematerialer. Velegnet som støvbindende behandling på betongulve.

Tekniske data

Bindemiddel:	Akryl
Tørstof:	Ca. 8,896 W /W
Fortynding:	Kan fortyndes med vand efter behov.
Glans v. 60°	Ca. -
Påføring:	Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den
Ideel temperatur:	relative luftfugtighed under 80%.
Overfladetemperatur:	15-25°C.
Ideel luftfugtighed:	Max: 25°C.
Berøringstør:	40-60%.
Overmalbar:	Ca. 30 min.
Gennemtør:	Ca. 2 – 3 timer
	Ca. 2 – 3 timer
	Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved
	ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	5 - 10m ² pr. l.
Standardkulør/baser:	Blåt røbestof
Holdbarhed:	3 år i uåbnet, frostfri og tætlukket emballage.
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
- Nyt puds og beton skal fremstå hvidtørt.
- Gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med DYRUP Kvik Stop.
- Produktet påføres 1 gang, til ensartet mættet overflade.



PRODUKTDATABLAD

DYRUP MICRODISPERS

- Produktet på ikke fremstå blankt i overfladen

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- Rengøringen startes nedefra og forsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber.
- Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).
-

Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrops kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.



PRODUKTDATABLAD

DYRUP LET SPRØJTESPARTEL MEDIUM

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP Let Sprøjtespartel Medium er en færdigblandet let spartelmasse, til indendørs sprøjtespartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader, tapetkanter m.m. i tørre rum. Produktet opfylder kravene til EN 13963 (3A) og er godkendt til brug i gipspladesamlinger, hvor der anvendes papirremser.

Spartelmassen lever op til miljø- og indeklimakrav, som kræves for at blive Svanemærket.

God fylde, synker minimalt. Særdeles god vedhæftning. Let at spartle og slibe. Har lang åbentid. Danner god bund for maling, opsætning af tapet samt filt og væv.

Kan påføres i en lagtykkelse fra op til 4 mm.

Tekniske data

Bindemiddel:	VAE-Polymerdispersion
Partikelstørrelse:	Max. 0,2 mm
Påføring:	Rulle eller sprøjte (airless). Kan påføres med traditionelt påføringsudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser f.eks. Wagner Heavy Coat 960 E SSP med dyse str. 435-452. Anbefalet tryk er 200 bar.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 15°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Tørretid:	8-10 timer. Afhængig af lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m.
Rækkeevne:	1m ² /liter ved 1 mm lagtykkelse.
Standardkulør:	Lys grå
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Begrænset holdbarhed efter åbning. Opbevares frostfrit.
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.



Alment

- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

PRODUKTDATABLAD



DYRUP LET SPRØJTESPARTEL MEDIUM

Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- Løstsiddende materiale fjernes til fast bund. Kraftigt sugende bund grundes med DYRUP Microdispers eller Microdispers ekstra en eller flere gange efter behov.
- Kan anvendes i lagtykkelser på op til 4 mm. Påføring af tykkere lag forlænger tørretiden væsentligt og det kan derfor være en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange. Spartelmassen skal være så godt som gennem tør mellem hver spartling. For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelse.
- Op til 4 mm. Tykke lag forlænger tørretiden, og det kan derfor være en fordel at påføre spartelmassen af flere gange.
- Ved efterfølgende behandling med maling i lyse nuancer direkte på fuldspartlet underlag kan der med fordel grundes med DYRUP Plast Grunder (hvidpigmenteret).

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.



PRODUKTDATABLAD

DYRUP ROBUST AKRYL 07

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP Robust Væg Akryl er godkendt med miljøblomsten og opfylder klasse 1 mht. dækkeevne og vaskbarhed. Produktet er alkalifast, robust og fremstår med en flot, flad overfladestruktur med gode reparationsegenskaber.

Hæfter på ren, ikke-sugende bund.

Anvendes indendørs på nye og tidligere malet overflader af puds, beton, sandspartel, gipsplader, træfiberplader, tapet, glasvæv og filt o.l. Desuden til zink, galvaniseret jern og hård PVC.

Meget velegnet til institutioner, kontorer, opholdsrum hvor der stilles store krav til både funktionalitet og æstetik. Opfylder funktionsklasse 4. jf. MBK-MBA

Tekniske data

Bindemiddel:	100% Akryl
Tørstof:	Ca. 46 – 52 W /W%; Baser 40 – 52 W /W%
Fortynding:	Kan fortyndes med vand efter behov.
Glans v. 60°	Ca. 7
Påføring:	Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:	15-25°C.
Overfladetemperatur:	Max: 25°C.
Ideel luftfugtighed:	40-60%.
Berøringstør:	Ca. 1 time.
Overmalbar:	Ca. 2 timer.
Gennemtør:	Ca. 4 uger.
	Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	8 – 10 m ² pr. l.
Standardkulør/baser:	Hvid, Lys Råhvid, Råhvid og Ral 9010; Baser 10 og 30
Holdbarhed:	3 år i uåbnet, frostfri og tætlukket emballage.
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.





PRODUKTDATABLAD

DYRUP ROBUST AKRYL 07

Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
- Ved særlig nuance eller *markering på toneoblaten kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.
- Ved reparationer anbefales at bruge samme batch nr. for at minimere farveforskel.
- Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Krav til bunden- forbehandling-behandling:

- Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
- Nyt puds og beton skal fremstå hvidtørt.
- Gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med Dyrup Kvik Stop.
- Sugende bund grundes med Dyrup microdispers eller Dyrup microdispers ekstra.
- Gipsplader og sandspartlede overflader kan med fordel grundes med Dyrup Kombi grunder eller Plast grunder.
- Produktet påføres typisk 2 gange, ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring være nødvendig.

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat Dyrup Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- Rengøringen startes nedefra og forsættes opetter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber.
- Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.



PRODUKTDATABLAD

DYRUP ROBUST AKRYL 07

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.



PRODUKTDATABLAD

DYRUP ROBUST AKRYL 25

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP Robust Væg Akryl er godkendt med miljøblomsten og opfylder klasse 1 mht. dækkeevne og vaskbarhed. Produktet er alkalifast, robust og fremstår med en flot, flad overfladestruktur med gode reparationsegenskaber.

Hæfter på ren, ikke-sugende bund.

Anvendes indendørs på nye og tidligere malet overflader af puds, beton, sandspartel, gipsplader, træfiberplader, tapet, glasvæv og filt o.l. Desuden til zink, galvaniseret jern og hård PVC.

Meget velegnet til institutioner, kontorer, opholdsrum hvor der stilles store krav til både funktionalitet og æstetik. Opfylder funktionsklasse 4. jf. MBK-MBA.

Tekniske data

Bindemiddel:	100% Akryl
Tørstof:	Ca. 42 W /W%
Fortynding:	Kan fortyndes med vand efter behov.
Glans v. 60°	Ca. 25
Påføring:	Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:	15-25°C.
Overfladetemperatur:	Max: 25°C.
Ideel luftfugtighed:	40-60%.
Berøringstør:	Ca. 1 time.
Overmalbar:	Ca. 2 timer.
Gennemtør:	Ca. 4 uger.
	Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	8 – 10 m ² pr. l.
Standardkulør/baser:	Hvid, Lys Råhvid og Råhvid; Baser 5, 10 og 30
Holdbarhed:	3 år i uåbnet, frostfri og tætlukket emballage.
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.





PRODUKTDATABLAD

DYRUP ROBUST AKRYL 25

Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
- Ved særlig nuance eller *markering på tonebladen kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.
- Ved reparationer anbefales at bruge samme batch nr. for at minimere farveforskel.
- Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Krav til bunden-forbehandling-behandling:

- Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
- Nyt puds og beton skal fremstå hvidtørt.
- Gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med Dyrup Kvik Stop.
- Sugende bund grundes med Dyrup microdispers eller Dyrup microdispers ekstra.
- Gipsplader og sandspartlede overflader kan med fordel grundes med Dyrup Kombi grunder eller Plast grunder.
- Produktet påføres typisk 2 gange, ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring være nødvendig.

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat Dyrup Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- Rengøringen startes nedefra og forsættes oppefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber.
- Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

PRODUKTDATABLAD



DYRUP ROBUST AKRYL 25

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.



PRODUKTDATABLAD

DYRUP PU EMALJE 30

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP PU Emalje er en polyurethan-forstærket akryl emalje med rigtig flot sammenflydning. Ekstra god dækkeevne. Blokfri. Giver særdeles hård og robust overflade, der er stød- og ridsefast. Let at arbejde med. Vaskebestandighed: Klasse 1 jvf. DIN EN 13300. Til indendørs træværk samt grundet jern og metal.

Tekniske data

Bindemiddel:	Polyurethan-forstærket akryl
Tørstof:	Ca. 52 W /W%
Fortynding:	Bør ikke fortyndes.
Glans v. 60°	Ca. 30
Påføring:	Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:	15-25°C.
Overfladetemperatur:	Max: 25°C.
Ideel luftfugtighed:	40-60%.
Berøringsstør:	Ca. 1 time.
Overmalbar:	Ca. 5 timer.
Gennemtør:	Ca. 4 uger.
	Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	10 - 12m ² pr. l.
Standardkulør/baser:	
Holdbarhed:	2 år i uåbnet, frostfri og tæt lukket emballage.
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
- Ved særlig nuance eller *markering på toneoblaten kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.
- Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment.



PRODUKTDATABLAD

DYRUP PU EMALJE 30

- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- Underlag og tidligere behandlinger vil være afgørende for det samlede emissionstal, produktet har emissionsklasse lav.
- DYRUP PU emalje 30 har klassificeringen A+ efter den franske lovpligtige standard for emission til luften indendørs; Émissions dans l'air intérieur.

Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Overfladen skal være ren, tør, fast og ikke smittende.
- Nyt, ubehandlet og bartslidt træværk grundes med DYRUP PU Grunder, evt. tonet i samme farve som emaljen.
- På tidligere behandlet træ fjernes løstsiddende maling til fast bund, og overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.
- På jern fjernes alt løstsiddende rust og fedt til ren og fastbund. Derefter grundes med DYRUP Rust Grunder.
- Gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med DYRUP Kvik Stop.
- Produktet påføres typisk 2 gange, ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring være nødvendig.

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- Rengøringen startes nedefra og forsættes oppefter, således at der ikke løber vaskevand ned over de tørre flader og efterlade lyse striber.
- Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

PRODUKTDATABLAD



DYRUP PU EMALJE 30

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.



PRODUKTDATABLAD

DYRUP RULLEKLÆBER

Egenskaber og anvendelsesområde

Dyrup Rulleklæber er en svanemærket brugsklar klæber til opsætning af glasvæv og –filt i tørre rum. Er specielt velegnet til de forgrundede og lidt tungere væv- og filttyper. Let at fordele.

Tekniske data

Bindemiddel:	Stivelse forstærket med PVA
Tørstof:	18%
Fortynding:	Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med lidt vand efter behov.
Påføring:	Pensel, rulle eller airlessprøjte. Påfør ikke større areal ad gangen end man kan nå at opsætte filt/væv, mens klæberen stadig er våd. Undgå klæber på forsiden af materialet. Klæber på forsiden fjernes straks.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Overmalbar:	Ca. 8 timer.
Gennemtør:	Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	3-5 m ² pr. l. afhængigt af underlaget.
Holdbarhed:	1år i uåbnet, frostfri, tætlukket emballage.
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.



Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug



PRODUKTDATABLAD

DYRUP RULLEKLÆBER

Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Underlaget skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
- Stærkt sugende bund grundes med Dyrup Microdispers eller DYRUP Microdispers ekstra.
- Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Tidligere behandlede overflader rengøres med DYRUP Grundrens og matslibes.
- 1 x Rulle & Sprøjteklæber påføres i passende ensartet lagtykkelse.

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvilstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PRODUKTDATABLAD

Pro Gold Letvægtsfiller

Egenskaber og anvendelsesområde

Pro Gold Letvægtsfiller er velegnet til mindre huller, revner og skruehuller. Anvendes på underlag af gips, beton, murværk og stuk.

Pro Gold Letvægtsfiller synker ikke og kan slibes efter gennemhærdning.

Påfør med en japanspartel eller spartel. Fugt eventuelt spartel for at skabe en pænere overflade. Under påføring og tørring af Pro Gold Letvægtsfiller skal den omgivende temperatur være mellem + 5 ° C og ikke højere end + 40 ° C. Relativ fugtighed max. 85%

Tekniske data

Bestemt ved 20 ° C og
65% luftfugtighed.

Densitet:	Ca. 0,57 kg. /dm ³
Lagtykkelse:	Op til 2 cm.
Overlakeres:	Efter 10-20 minutter alt efter lagtykkelse.
Tørretid:	3-4mm. per 24 timer

Holdbarhed:	Mindst 12 måneder i lukket original emballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
-------------	---

Malkode:	00-1
----------	------

Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.
---------------------	---

Farve:	Hvid
--------	------

Alment

- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Behandling:

- Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.

Bemærkninger:

Værktøj rengøres med vand efter brug.

Hænder vaskes med vand og sæbe.

PRODUKTDATABLAD

Pro Gold Letvægtsfiller

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PRODUKTDATABLAD

DYRUP REFLEKSFRI LOFTMALING 02

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP Refleksfri Loftmaling 02 anvendes indendørs på lofter. Giver en flot mat og ensartet overflade. Særligt velegnet til lofter i rum med kritisk lysindfald. Produktet er diffusionsåben og alkalibeständig. Produktet anvendes på lofter af puds, letbeton, gips, filt og væv.

Tekniske data

Bindemiddel:	PVA.
Emission:	Underlag og tidligere behandlinger vil være afgørende for det samlede emissionstal, produktet afgiver lidt emission
Fortynding:	Klar til brug. Kan fortyndes 5-10% med vand.
Glans v. 60°	Ca. 02
Holdbarhed:	Min. 12 måneder i uåbnet, frostfri, tætlukket emballage.
MAL-kode:	00-1.
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information
Påføring:	Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Påføringstemperatur:	Fra 5-25° C. Luftfugtigheden må ikke overstige 80 % RH. Ideelt 23° C/60% RH.
Forbrug:	8-10m ² pr. l. afhængig af underlagets karakter og anvendt påføringsmetode.
Tørretid ved 20° C	
Berøringstør:	1 time.
Overmalbar:	2 timer.
Gennemtør:	4 uger.
	Ved 23 C° og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Vaskeslag:	EN 13300: Klasse 2.
Tørstof:	Ca. 49,5 W /W%

Alment

- Indholdet omrøres grundigt før brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
- Ved reparation anbefales at bruge samme batch nr. for at minimere farveforskel.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Krav til bunden – forbehandling – behandling

- Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
- Nyt puds og beton skal fremstå hvidtørt.
- Gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med DYRUP Kvik Stop.
- Sugende bund grundes med DYRUP microdispers eller DYRUP microdispers ekstra.
- Gipsplader og sandspartlede overflader kan med fordel grundes med DYRUP Kombi grunder.

PRODUKTDATABLAD

DYRUP REFLEKSFRI LOFTMALING 02

- Produktet påføres typisk 2 gange, ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring være nødvendig.

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- **Bemærk:** Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.

Vedligeholdelse

- Vedligeholdelsesintervallet er afhængigt af lokale og mekaniske påvirkninger. Inden genmaling bør overfladen afvaskes med DYRUP Grundrens. Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser

Kvalitetssikring og prøvefelt

- Ved større projekter anbefales det at udføre et prøvefelt med fuld behandling, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Dyrups Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) eller (MBA) Maler Behandlings Anvisning/danske malermestre.
- Maling betragtes som et halvfabrikat. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

Produktdatablad

Vitrulan[®]
TEXTILE GLASS

Produkt nummer :	Filt til vægge Formalet Filt VPP 130
Beskrivelse :	Standard produkt

Teknisk Data:

Vægt:

Fibre:	125	g/m ²	± 15 %	-	DIN 53854
Færdigmaterialet:	128	g/m ²	± 15 %	-	DIN 53854
Rulle længde (*):	50	m	+ 0,2 m		
Rulle bredde:	100	mm	± 10 mm		

Materiale:

Vævning:	31	Enkelte tråde / 10 cm ±	1 tråd	DIN 53853
Skudtråde:	20	Enkelte tråde / 10 cm ±	1 tråd	DIN 53853

Brudstyrke:

Vævning:	400	N/5cm	CEN 13496
Skudtråde:	200	N/5cm	CEN 13496

Speciel overflade uden tilsætning af formaldahyd

Reference to:

File: A192004J.DOC

Version J

Issue: 07.11.2003



DATABLAD

DYRUP Kombi Grunder

Produktbeskrivelse og Anvendelsesområde

DYRUP Kombi Grunder er en helmat grund- og færdigmaling til lofter og vægge. Produktet er mat med god vedhæftning og dækkeevne. Giver god forankring for efterfølgende behandling på puds, beton, letbeton, gipsplader, sandspartlede overflader samt tidligere malede flader.

Meget velegnet til kontorer og opholdsrum, hvor der stilles krav til både funktionalitet og æstetik. Opfylder funktionsklasse 3. jf. MBK-MBA

Brugsanvisning

Produktet omrøres grundigt før brug, underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Nyt puds og beton skal fremstå hvidtørt. Tidligere malede overflader rengøres med DYRUP grundrens. Gennemslag spærres med DYRUP Kvikstop.

Ubehandlede underlag grundes 1 gang.

Der færdigmales efter behov 1 til 2 gange, enten med Dyrup Kombi Grunder eller andre af Dyrups vægmalinge.

Tekniske data

Bindemiddel	Vinylacetat
Emballage størrelse	10l
Fortynding	Vand
Glans v. 60°	Ca. 5
Holdbarhed:	3 år i uåbnet, frostfri, tætlukket emballage
MAL -kode:	00-1
Miljø og sikkerhed	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information
Påføring:	Pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Fra 5-25°C luftfugtigheden må ikke overstige 80 % RH. Ideelt 23° C/60 % RH
Forbrug:	6-8 m ² pr. l. afhængig af bunden
Standardkulør/baser	Hvid
Tørretid ved 20° C.:	
Berøringstør	1 time
Overmalbar	2 timer
Gennemhærdet	1 måned
Volumen tørstof %	Ca. 41



DATABLAD

DYRUP Kombi Grunder

Gode råd

Ønskes glatte overflader, er det en fordel at benytte microfiber ruller, samt afslutte ved rulning oppefra og ned, vådt i vådt.

Rengøring

Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning. Anvend almindeligt universel rengøringsmiddel i den anbefalede brugsopløsning. Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.

Rengøringen startes nedefra og fortsættes oppefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber. Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Bemærk: Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt. Sulfomidler, brun sæbe og sæbespån er alle udmærkede rengøringsmidler, men bemærk at disse afgiver en fedtet hinde.

Anbefaling for malede overflader

Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Dyrups Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) eller (MBA) Maler Behandlings Anvisning/ danske malermestre.

Maling betragtes som et halvfabrikat. Resultat er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring o.s.v.

Vedligeholdelse af malede overflader

Vedligeholdelsesintervallet er afhængigt af lokale og mekaniske påvirkninger.

Inden genmaling bør overfladen afvaskes med DYRUP Grundrens. Der påføres 2 gange.

Kvalitetssikring og prøvemethoder

Vi anbefaler at der udføres et prøvefelt med fuld behandling, som reference for det endelige resultat.

Prøvefeltet kan testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA

Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	DYRUP Malerfinish	
1.2	Kvalitetsnr.	6039	
1.3	Produkttype	Vandbaseret acrylfugemasse	
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93	
1.5	Anvendelsesområde	Indendørs til fugning og tætning ved paneler, karme, pladesamlinger, lette skillevægge m.m. Kan anvendes på overflader som træ, beton, mursten m.m. Fugemassen tåler ikke konstant vandpåvirkning, og bør beskyttes med overmaling ved udendørs brug.	
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig.	
1.7	Nuancer	Hvid	
1.8	Emballagestørrelse	Tube: 300 ml	

2. Sammensætning

2.1	Bindemiddel	Acryl
2.2	Pigmentering	-
2.3	Opløsningsmiddel	Vand
2.4	Aktive stoffer	-

3. Tekniske data

3.1	Vægtfylde	Ca. 1,75 g/ml.
3.2	Flammepunkt	-
3.3	Viskositet	Pastøs tixotropisk masse
3.4	Hæfteevne	-
3.5	Tørstofindhold	-
3.6	Glans	-
3.7	Specielle egenskaber	Kan anvendes til tætning af mindre revner/sprækker og fuger med bredde op til 25 mm. Tåler fugebevægelser op til $\pm 10\%$. Kan slibes og giver perfekt bund for efterfølgende finish med maling.
3.8	Lugt	Svag
3.9	Rækkeevne	Afhængig af påføringsmængden.
3.10	Tørretid	Hindedannelse: ca. 5 min. Klæbefri: ca. 8 min. Gennemhærdet: ca. 1 døgn ved smalle revner. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Større fuger kræver længere hærdetid. Tørre/hærdetiden er afhængig af fugens størrelse, luftfugtighed og temperatur.
3.11	Lagerbestandighed	Minimum 2 år ved uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring. Begrænset holdbarhed efter åbning.
3.12	Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

4.1	Alment	Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
4.2	Krav til bunden	Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.

- 4.3 Forbehandling -
- 4.4 Behandling 1 x Malerfinish
- 4.5 Vedligeholdelse -
- 4.6 Påføring
- Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Patronen monteres i pistolen og fugemassen er klar til brug. Påføres med hånd- eller trykluftpistol.
- Efter fugning trykkes fugen på plads og gliattes omhyggeligt med en sæbevandsmættet fugepind (senest 5-10 minutter efter fugning). Det anbefales at bruge afdækningstape, som fjernes igen umiddelbart efter påføring af fugemassen.
- Fugen hvortil der anvendes Dyrup Malerfinish bør dimensioneres således at bevægelsen af den frie fugesubstans er under $\pm 10\%$. Fugemassen kan anvendes i fuger fra 0 til 25 mm's bredde. For at kunne optage maksimal fugebevægelse bør fugens bredde dog være min. 7,5 mm og fugedybden normalt halvdelen af fugebredden, dog min. 7,5 mm og max. 12 mm. Der anvendes fugebund i den rette dimension, der placeres efter den ønskede fugegybde.
- Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Meget porøse flader primes med en opløsning af 50% Acrylfugemasse og 50% vand.
- 4.8 Rengøring af værktøj Varmt vand. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

6039 DYRUP Malerfinish	Oprettet: 20.12.2007	Ændret: 30.12.2008	Side 2 af 3
------------------------	----------------------	--------------------	-------------

6. Gode råd

Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af – især store – opgaver.

Ved fugning anbefales det at bruge afdækningstape, der fjernes umiddelbart efter påføring af fugemassen.

Efter hærkning kan Dyrup Malerfinish overmales med de fleste malingstyper. Vi anbefaler dog stadig, at der laves en prøve. Specielt for matte typer maling kan der opstå krakelering.

Bemærk! Ved mange byggeopgaver vil der i løbet af de første måneder ske en akklimatisering af de anvendte byggematerialer. Dette vil især være tilfældet i perioden efter ibrugtagning, hvor der sker en opvarmning af lokalerne. Derved kan der opstå et større svind mellem bygningsdelene, end en fugemasse har mulighed for at optage. Dette er især tilfældet, hvis fugerne er smalle. Der kan derfor ske en revnedannelse, som efterfølgende må fuges igen (når byggeriet har nået sin ligevægt i forhold til brugsforholdene).

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP Malerfinish. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

6039 DYRUP Malerfinish	Oprettet: 20.12.2007	Ændret: 30.12.2008	Side 3 af 3
------------------------	----------------------	--------------------	-------------

Dalapro Max



- En grå håndspartelmasse med høj fyldningsevne
 - Egnet til de fleste underlag
 - Egnet ved både nybyggeri og renovering
- Giver en overflade der er overmalingsbar
 - Svanemærket

Dalapro Max

Svanemærket færdigblandet håndspartelmasse med høj fyldningsevne



PRODUKTINFORMATION

Dalapro Max er en Svanemærket færdigblandet grå og grov håndspartelmasse med høj fyldningsevne til alle normalt forekommende underlag til vægge og lofter indendørs. Dalapro Max er særlig velegnet hvor der kræves ekstra høj fyldningsevne.

Produktet er egnet til spartling af ujævnheder og fuldspartling i renovering og nybyggeri og opfylder kravene til CE-mærkning i h.t. EN 15824. Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Værktøj rengøres med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads. Plasten i emballagen er genanvendelig og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.

ARBEJDSGANG

Påføres med håndkraft på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5° C. Når den spartlede overflade er tør, slibes denne. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100-120. Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes hvis de skal tapetseres.

MATERIALEFORBRUG

Fuldspartling ved 1 mm lagtykkelse, ca. 1 liter/kvm.

TØRRITID

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

OPBEVARING

Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmasse er en ferskvare og derfor datomærket. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. For yderligere information se www.dalapro.dk.



TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Let fyldningsmiddel og hvid dolomit

Kornstørrelse: Maks. 0,35 mm

pH: Ca. 9

Farve: Grå

Brandfarlighed: Spredt og bidrager ikke til brand

Emballage: Plastspand 3 og 10 liter

Dalapro's produktdatablade udstedes udelukkende til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Sidst ændret 2016/11/07



Skaarup

Malerfirma A/S

FØLGESEDLER